JIB 22139 Рейсмусовый станок

Ширина стола 330 мм Мощность двигателя 2 кВт 3-х ножевой режущий блок

Артикул **0409020274000**



- Настольный рейсмусовый станок JIB 22139 - это станок, который можно легко перемещать и быстро выполнять обработку заготовок, не испытывая недостатка в мощности двигателя.
- В комплектацию станка входит высококачественная режущая головка с 3 ножами для сверхгладкой обработки поверхности.
- Станок также оснащен двигателем мощностью 2 кВт, выдающий частоту вращения режущего вала 9000 об/мин и скорость подачи заготовки 6,7 м/ мин, возвратными роликами, установленными сверху, и рабочим из литого алюминия с накладкой из стали.
- Стопор фиксации режущего блока в рабочем положении устраняет люфт, что исключает образование ступеньки и обеспечивает высочайший уровень точности и стабильности в своем классе.
- Когтевая защита предохраняет от обратного удара заготовки.
- Станок оборудован встроенной системой пылеудаления с турбиной.
- Прочная литая конструкция обеспечивает точность работы и позволит

использовать станок долгое время.

Объем поставки

- Рейсмусовый станок JIB 22139 [в сборе]
- Стальные расширители
- Система пылеудаления
- Мешок для сбора пыли с зажимом
- Режущий вал с прямыми ножами
- Комплект прямых ножей (3 шт.)
- Магнит (2 шт.)
- Комплект ключей
- Руководство по эксплуатации

Технические данные

Мощность двигателя	2 кВт
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Максимальная ширина заготовки	330 мм
Максимальная толщина заготовки	152 мм
Минимальная толщина заготовки:	3,2 мм
Максимальная глубина строгания по всей ширине	0,8 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 229 мм	1,6 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 153 мм	2,4 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 76 мм	3,2 мм
Минимальная длина заготовки	203 мм
Количество ножей	3 шт
Размер ножей	333 x 12 x 1,5 мм
Диаметр режущего вала	46,2 мм
Частота вращения режущего вала	9000 об / мин
Скорость подачи заготовки	6,7 м / мин
Размер стола	263 x 330 мм
Размеры стола с расширителями (Д x Ш)	837 x 330 мм
Размеры расширителей (Д x Ш)	287 x 331 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	60 мм
Размеры основания (Д x Ш)	565 x 335 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	588 x 845 x 550 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	660 x 420 x 560 мм
Масса нетто / брутто	37 / 41,5 кг
Срок службы	5

Номер декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.73313/24