JIB 2255M-7 Круглопильный станок

Мощность двигателя 2,1 кВт

Артикул **0114020438000**



- Двигатель мощностью 2,1 кВт с частотой вращения 4200 об/мин для эффективной продольной и поперечной резки тонких и грубых материалов.
- Правый и задний выдвижные расширители стол обеспечивает большее рабочее пространство для поддержки материала
- Большой рабочий стол из литого алюминия обеспечивает высокую точность рабочей поверхности
- Магнитный пускатель и защита от перегрузки обеспечивает безопасность пользователя
- Литой алюминиевый подъемный механизм обеспечивает быструю, плавную и точную регулировку глубины реза
- Защита пильного диска обеспечивая беспрепятственный обзор среза.
- Алюминиевая литая вставка стола на магнитном креплении повышает точность резки.
- Комбинированный параллельный упор, позволяющий работать как с высокими, так и с низкими заготовками, а так же выступать опорой расширителя стола в

крайнем правом положении для более удобной работы с большими заготовками
- Легкая конструкция станка позволяет перемещать его в любое место мастерской

Объем поставки

- Круглопильный станок JIB 2255M-7
- Плавный старт
- Расширитель стола
- Пильный диск 255 x 30 x 3 мм, 48 T
- Алюминиевая вставка
- Быстросъемная защита пильного диска
- Быстросъемный расклинивающий нож
- Боковой упор для высоких/низких заготовок
- Толкатель заготовки
- Порт для отвода пыли
- Угловой упор (транспортир)

Технические данные

Номинальная потребляемая мощность	2,1 кВт
Диаметр пильного диска	254 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Диск Дадо	203,2 x 12,7 мм
Максимальный диаметр дисков ДАДО	203,2 мм
Посадочный диаметр дисков ДАДО	16 мм
Номинальное напряжение / Частота тока	230В / 50 Гц
Частота вращения пилы	4200 об/мин
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пиления при 90°	80 мм
Максимальная глубина пиления при 45°	58 мм
Максимальная ширина распила справа от диска	610 мм
Расстояние от пильного диска до Т-трека (слева)	156.05 мм
Расстояние от пильного диска до Т-трека (справа)	127.25 мм
Размер рабочего стола (Д x Ш)	550 x 570 мм
Расширитель стола (Д x Ш)	195 x 570 мм
Диаметр патрубка аспирации внутренний	57,6 мм
Диаметр патрубка аспирации внешний	63,3 мм
Размеры в собранном виде (Д x Ш x В)	650 x 760 x 390 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	725 x 689 x 365 мм
Масса нетто / брутто	20 / 22 кг
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.89576/24