

JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом

Ширина стола 158 мм Мощность двигателя 1,1 кВт Сегментный вал

Артикул **0309020435000**



- Настольный фуговальный станок JIB 22102 SC оснащен чугунным столом и установленным по центру параллельным упором, который достаточно прочный для работы с крупногабаритными заготовками.
- Станок также оснащен двигателем мощностью 1,1 кВт, патрубком аспирации опилок 63,5 мм, встроенной системой сбора пыли, регулировкой наклона параллельного упора под углом 45° и простым в настройке режущим валом.
- Станок оснащен плавным подъемным механизмом для регулировки глубины реза.
- Настольный фуговальный станок JIB 22102 SC отлично подходит для мастерских с ограниченным пространством или для работ, требующих мобильное перемещение станка.
- В комплектацию станка входит сегментный вал для сверхгладкой обработки поверхности.

Объем поставки

- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Толкатели
- Мешок для сбора пыли
- Шестигранный ключ с Т-образной ручкой 4 мм
- Шестигранный ключ 5мм, 6 мм
- Ключ с Т-образной рукояткой Torx T-30
- Сегментный вал с твердосплавными ножами

Технические данные

Мощность двигателя	1,1 кВт
Номинальное напряжение/Частота тока	230 В/50 Гц
Ширина реза	156 мм
Максимальная глубина реза	3,3 мм
Частота вращения режущего вала	10 000 об /мин
Количество ножей	12
Размер ножей	15 x15 x 2,5 мм
Диаметр режущего вала	61 мм
Размер стола	724 x158 мм
Размеры параллельного упора	580 x 110 мм
Фиксированные углы наклона	45°, 90°, 135°
Диаметр патрубка аспирации опилок	63 мм
Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В)	725 x 450 x 290 мм
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	820 x 375 x 285 мм
Масса нетто / брутто	28,8 / 31 кг
Срок службы	5
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.73313/24