

JIB 22104 Фуговальный станок**Ширина стола 158 мм Мощность двигателя 1,1 кВт**Артикул **0309020453000**

- Настольный фуговальный станок JIB 22104 оснащен легкосплавным столом с износостойким покрытием и установленным по центру параллельным упором, который достаточно прочный для работы с крупногабаритными заготовками.
- Станок оснащен двигателем мощностью 1,1 кВт, патрубком аспирации опилок 63,5 мм, встроенной системой сбора пыли, регулировкой наклона параллельного упора от 45° до 135° и простым в настройке режущим валом.
- Станок оснащен плавным подъемным механизмом для регулировки глубины реза.
- На фуговальный станок установлен режущий вал с прямыми ножами, которые легко меняются и настраиваются.
- Настольный фуговальный станок JIB 22104 отлично подходит для мастерских с ограниченным пространством или для работ, требующих мобильное перемещение станка.
- На торцы столов станка установлены ручки для удобной переноски.

Объем поставки

- Фуговальный станок (в сборе)
- Режущий вал с прямыми ножами
- Защита режущего вала
- Параллельный упор
- Толкатели 2 шт.
- Мешок для сбора пыли
- Руководство пользователя

Технические данные

Мощность двигателя	1,1 кВт
Номинальное напряжение/Частота тока	230 В / 50 Гц
Ширина реза	156 мм
Максимальная глубина реза	3,15 мм
Частота вращения режущего вала	8 000 об /мин
Количество ножей	2
Размер ножей	158,19 x 22,15 x 1,78 мм
Диаметр режущего вала	47 мм
Размер стола	772 x 158 мм
Размеры параллельного упора	580 x 110 мм
Фиксированные углы наклона	45°, 90°, 135°
Диаметр патрубка аспирации опилок	63,5 мм
Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В)	725 x 450 x 290 мм
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	820 x 375 x 285 мм
Масса нетто / брутто	19,10 / 22 кг
Срок службы	5
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.73313/24