JIB WJ-6X55 HL Фуговальный станок с валом Helical

Ширина стола 153 мм Мощность двигателя 1,1 кВт Параллелограммный подвес столов Спиральный вал с твердосплавными ножами

Артикул **0304020409000**



Фуговальный станок JIB WJ-6X55 HL оснащен асинхронным двигателем выходной мощностью 1,1 кВт 230 В
Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала.
Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.
Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу.
Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.
Спиральный режущий вал с твердосплавными ножами обеспечивает чистый рез.
Станок оснащен патрубком пылеудаления диаметром 100 мм для эффективного пылеудаления по время работы.
Станина оборудована колесами и педалью для быстрого передвижения станка

Объем поставки

- Фуговальный станок JIB WJ-6X55 HL
- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Толкатели
- Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами
- Гаечный ключ 8/10 мм
- Гаечный ключ 12/14 мм
- Шестигранные ключи 2,5, 4, 5, 6, 8 мм
- Руководство по эксплутации
- Шестигранный ключ 5мм, 6 мм
- Руководство по эксплуатации

Технические данные

Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3 мм
Минимальная длина заготовки	254 мм
Минимальная толщина заготовки	12 мм
Тип режущего вала	Режущий вал с прямыми ножами
Скорость вращения режущего вала	4800 об/мин
Количество ножей	30 шт
Размер ножей	15 x 15 x 2,5 мм
Наклон параллельного упора	45° - 135°
Размер стола (Д x Ш)	1410 x 153 мм
Размер параллельного упора (Д x В)	915 x 127 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,65 кВт / 7,5 А
Мощность двигателя	1,1 кВт
Размеры станка в собранном виде(Д x Ш x В)	1430 x 590 x 1145 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	780 x 470 x 780 (станина)
Масса нетто / брутто	175 / 234 кг