

ЛИБ WJ-8X76 HL Фуговальный станок с валом Helical**Ширина стола 203 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Спиральный вал с твердосплавными ножами**Артикул **0304020410000**

Фуговальный станок WJ-8X76 HL оснащен асинхронным двигателем повышенной выходной мощности 2,2 кВт 230 В

Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъеме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала.

Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.

Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.

Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу.

Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.

Спиральный режущий вал обеспечивает чистый рез.

Станок оснащен патрубком пылеудаления диаметром 100 мм для эффективного пылеудаления по время работы.

Станина оборудована колесами и педалью для быстрого передвижения станка.

Объем поставки

- Фуговальный станок JIB WJ-8X76 HL
- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Толкатели
- Спиральный режущий вал Helical
- Гаечный ключ 8/10 мм
- Гаечный ключ 12/14 мм
- Шестигранные ключи 2,5, 4, 5, 6, 8 мм
- Руководство по эксплуатации

Технические данные