Долбежный (пазовальный) станок JIB MS3-8

Мощность двигателя 0,37 кВт

Артикул **0804020411000**



Долбежно-пазовальный станок JIB MS3-8 служит для подготовки деталей под стыковку методом соединения шип-паз.
Станок оснащен двигателем 370 Вт
Станок и детали выполнена из массивного чугуна.
Конструкция имеет зафиксированную под углом 90 градусов колонну
Станок оснащен подставкой под инструменты
Рабочий стол размером 310 х 260 мм с регулируемым упором
Станок оснащен многопозиционной ручкой регулировки глубины
Ограничитель глубины долбления
В комплект входит 4 долота 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм

Объем поставки

- Долбежно-пазовальный станок JIB MS3-8
- Подставка под инструменты

- Прижим [быстрозажимные тиски]
- Сверло-долото 6 мм/8 мм /10 мм /12 мм
- Удлинительный блок
- Руководство по эксплуатации

Технические данные

Максимальный размер сверла	10 мм
Максимальный размер долота	12 мм
Посадочное место долота	16 мм
Расстояние от оси патрона до колонны	150 мм
Тип патрона	B16
Число оборотов шпинделя	1440 об/мин
Максимальная ширина заготовки	216 мм
Максимальная толщина заготовки	153 мм
Максимальное расстояние от упора до центра резца	102 мм
Максимальная глубина долбления	76 мм
Максимальный ход долота	118 мм
Максимальное расстояние от стойки до долота	127 мм
Размер стола	310 x 260 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,56 кВт / 2,4А
Мощность двигателя	0,37 кВт
Размеры основания (Д x Ш)	349 x 412 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	735 x 350 x 815 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	670 x 450 x 340 мм
Масса нетто / брутто	39 / 41 кг
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.85240/24