

**ЛИБ WJ-8X76 400 В Фуговальный станок****Ширина стола 203 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Параллелограммный подвес столов**Артикул **0304020490000**

Фуговальный станок WJ-8X76 оснащен асинхронным двигателем повышенной выходной мощности 2,2 кВт 400 В

Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъеме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала.

Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.

Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.

Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу.

Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.

Модульный режущий вал обеспечивает чистый рез. Расположение регулировочных винтов обеспечивает простые замену и регулировку отдельных ножей. При необходимости смены режущего вала, можно быстро установить новый модуль .

Станок оснащен патрубком пылеудаления диаметром 100 мм для эффективного пылеудаления по время работы.

Станина оборудована колесами и педалью для быстрого передвижения станка.



## Объем поставки

- Фуговальный станок JIB WJ-8X76
- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Толкатели
- Режущий вал с прямыми ножами
- Гаечный ключ 8/10 мм
- Гаечный ключ 12/14 мм
- Шестигранные ключи 2,5, 4, 5, 6, 8 мм
- Руководство по эксплуатации

## Технические данные