WARRIOR W0801 400B Ленточнопильный станок

Высота распиловки 406 мм
Мощность двигателя 2,2 кВт

Артикул **0201010521000**



- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт
- Окно контроля пильного полотна обеспечивает четкий обзор полотна во время работы
- Чугунные маховики и эргономичные ручки обеспечивают плавную и легкую регулировку станка
- Чугунный узел наклона поворота стола для максимальной поддержки и устойчивости
- Удобно расположенные двойные 4-дюймовые (100 мм) отверстия для пылеудаления эффективно удаляют пыль и стружку
- Легко читаемая шкала натяжения пильного полотна, которую можно увидеть через верхнее окошко двери
- Натяжение пильного полотна с быстрым снятием и тремя настройками: полное натяжение, частичное натяжение и полное снятие
- Жесткая четырехсторонняя направляющая стойка с регулировкой реечной

передачи для оптимальной поддержки пильного полотна
- Круглая вставка рабочего стола оснащена регулировочными винтами для точной регулировки
- Регулировка с помощью одной ручки упрощает процесс настройки пильного полотна
- Рабочий стол наклоняется на 5° влево и 45° вправо для выполнения самых разнообразных разрезов
- Функция точной подстройки параллельного упора

* Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно

Объем поставки

- Ленточнопильный станок
- Пильное полотно
- Профессиональный параллельный упор
- Угловой упор (транспортир)
- Руководство по эксплуатации

Технические данные

Мощность двигателя	2,2 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	3,3 кВт / 15 А
Номинальное напряжение	400 В
Частота тока	50 Гц
Диаметр маховика	470 мм
Высота распиловки	406 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	406 мм
Скорость движения пильного полотна	478 / 780 м/мин
Ширина пильного полотна	3,2 - 38 мм
Длина пильного полотна	3810 мм
Размер стола	692 x 510 мм
Наклон стола	0-45 град
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Масса нетто / брутто	220 / 270 кг
Размеры основания (Д x Ш x В)	648 x 549 x 51 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	750 x 812 x 1880 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	760 x 625 x 2020 мм
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154/24