**WARRIOR W0401F 400В Фрезерный станок**

**10000 / 8000 / 6000 / 4000 об/мин Мощность двигателя 2,2 кВт**

Артикул **0501010143000**

- Двигатели повышенной мощности 2,2 кВт 400В  обеспечивают надежную работу с любым типом древесины.
- Стартовый штифт начального положения для фрезерования криволинейных форм.
- Двухскоростная ступенчатая клиноременная передача обеспечивает выбор требуемой частоты вращения и момента при различных диаметрах фрезы.
- Независимые левая и правая щечки параллельного упора для обеспечения простой и точной регулировки.
- Фиксация шпинделя обеспечивает быструю настройку и смену фрез.
- Сменные шпиндели на 30 мм и 19 мм,
- Цанговый патрон со сменными цангами ER32 8 мм и 12 мм для использования концевых фрез.

## Объем поставки

- Верхний прижим с защитным кожухом
- Фронтальный прижим
- Угловой упор (транспортир)
- Цанги ER32 8 мм и 12 мм
- Мобильная база
- Запасной приводной ремень
- 2 сменных шпинделя на 19 мм  и на 30 мм
- Реверс

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя выходная | 2,2 кВт 400В |
| Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу) |
| Диаметр шпинделя | 30 мм, 19 мм |
| Длина шпинделя | 203 мм |
| Частота вращения | 10000 / 8000 / 6000 / 4000 об/мин |
| Перемещение шпинделя | 90 мм |
| Максимальный диаметр режущего инструмента | 200 мм |
| Диаметры отверстия стола (вставные кольца) | 120 (160) / 110 / 73 / 13 мм |
| Размер приводного ремня (Lp) | 584 мм (PJ230J) |
| Размер основного стола | 716 x 556 мм |
| Толщина рабочего стола | 40 мм |
| Размеры стола расширителя | 716 x 220 мм |
| Высота стола от пола | 880 мм |
| Размеры щечек параллельного упора (по каждой стороне) | 300 x 120 x 20 мм |
| Диаметр патрубка аспирации | 100 мм |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 800 x 680 x 1120 мм |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 870 x 970 x 1400 мм |
| Масса нетто/брутто | 190 / 216 кг |
| Срок службы | 6 лет |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.PA05.B.65384/23 |