WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical

Ширина стола 150 мм Двигатель 0,75 кВт Вал Helical

Артикул **0301010157000**



- Приемный стол поднимается и опускается маховиком , расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 0,75 кВт (потребляемая мощность 1,125 кВт)
- Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Отвод для опилок с патрубком диаметром 100 мм для эффективного сбора опилок и стружки.
- Переднее поворотное подпружиненное ограждение ножевого вала для обеспечения максимальной защиты.
- Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.
- Станина оборудована колесами для быстрого передвижения станка

Объем поставки

- Запасной приводной ремень
- Мобильная база - корпус на колесах
- Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами

Технические данные

Мощность двигателя выходная	0,75 кВт 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,125 кВт (5А)
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин
Режущий вал	Helical, 150 мм
Диаметр режущего вала	64,7 мм
Количество ножей	38
Размер ножей	15 x 15 мм
Длина стола	1210 мм
Длина подающего стола	590 мм
Длина приемного стола	590 мм
Ширина стола	150 мм
Высота стола от пола	820 мм
Размеры параллельного упора	740 x 120 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1300*400*300 мм и 500*400*700 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1180 x 620 x 1070 мм
Масса нетто/брутто, кг	102 /116 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154/24