WARRIOR W0103FL HL 400B Фуговальный станок с валом Helical

Ширина стола 200 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Вал Helical

Артикул **0301010179000**



- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 400 В
- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°.
- Усиленный четырёхножевой режущий вал обеспечивает быстрое резание при отличной чистотой обработки.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Приемный столы просто регулируется маховиком с удобной фиксирующей рукояткой. Подающий стол регулируется быстродействующим рычагом.
- Точная и удобная в считывании шкала глубины резания с автоматическим стопором на 3 мм делает простой быструю настройку при повторяющимся фуговании.
- Магнитный выключатель с защитой от перегрузки
- *С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Объем поставки

- Запасной приводной ремень
- Мобильная база - корпус на колесах
- Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами

Технические данные

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 400В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу)
Ширина реза	203 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4800 об/мин
Режущий вал	Helical, 200 мм
Размер ножей	205x20x3 мм
Диаметр режущего вала	78 мм
Количество ножей	52
Размер ножей	15 x 15 мм
Длина стола	1800 мм
Длина подающего стола	880 мм
Длина приемного стола	880 мм
Ширина стола	200 мм
Высота стола от пола	795 мм
Размеры параллельного упора	889 x 124 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Магнитный выключатель	С защитой от перегрузки
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	655 x 455 x 615 мм (станина)
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1850 x 845 x 1040 мм
Масса нетто / брутто	205 / 217 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154/24