WARRIOR W0204 HL 400B Рейсмусовый станок с валом Helical

Ширина стола 400 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Вал Helical

Артикул **0401010165000**



- Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
- Чугунные расширители столов
- Конструкция корпуса на мобильной базе
- Конструкция из чугуна и стали обеспечивает устойчивость и прочность
- В режущих валах предусмотрены подпружиненные регулировочные винты для обеспечения простоты и точности регулировки ножей
- В редукторе предусмотрено автоматическое натяжное устройство для цепи
- Два стальных возвратных ролика в верхней части станка для облегчения возврата заготовки
- Фиксаторы стола для обеспечения неподвижности последнего во время работы станка

*С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Объем поставки

- Чугунные расширители рабочего стола
- Запасной приводной ремень
- Мобильная база - корпус на колесах
- Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами

Технические данные

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 400В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу)
Частота вращения режущего вала	5000 об/мин
Режущий вал	Helical, 410 мм
Количество ножей	85
Размер ножей	15 x 15 мм
Диаметр режущего вала	75 мм
Минимальная толщина заготовки	5,6 мм
Максимальная ширина заготовки	406 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 406 мм	1,5 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 204 мм	4,5 мм
Максимальная толщина заготовки	204 мм
Подача	5 метров в минуту, 6 метров в минуту
Подающий вал	Сталь с насечкой
Принимающий вал	Полиуретан
Длина стола	453 мм
Ширина стола	406 мм
Высота стола от пола	680-880 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	830 x 620 x 1165 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1060 x 860 x 1090 мм
Масса нетто/брутто	239/269 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154/24