

JIB PT310A HL (230В) Фуговально-рейсмусовый станок с валом Helical

Ширина столов 310 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Вал Helical

Артикул **0603020167000**



- Сверхбыстрый переход с функций фугования на обработку по толщине. Параллельный упор можно не снимать.
- Увеличенный параллельный упор из прессованного алюминия с боковыми фиксирующими элементами. Функция перемещения поперёк стола. Его также можно наклонять под любым углом от 45° до 90°.
- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт 230В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость

Объем поставки

- 1.Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами
- 2.Цифровой индикатор подъема стола
- 3.Кнопка аварийной остановки.

*Дополнительные аксессуары:

1. Мобильная база
2. Расширительный стол с роликами

*Дополнительные аксессуары (в комплектацию не входят и приобретаются отдельно)

Технические данные

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Частота вращения режущего вала	5500 об/мин
Режущий вал	Helical, 310 мм
Диаметр режущего вала	70 мм
Количество ножей	56
Размер ножей	15 x 15 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Ширина реза	310 мм
Максимальная глубина реза	3 мм
Длина фуговального стола	1409 мм
Скорость подачи заготовки	7 м/мин
Максимальная глубина резания при полной ширине	3 мм
Максимальная глубина резания при ширине заготовки 150 мм	4 мм
Максимальная высота заготовки	225 мм
Длина рейсмусового стола	545 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1480 x 580 x 1120 мм
Масса нетто / брутто	220 / 270 кг
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.75698/24