Фуговальный станок LAGUNA SHEARTEC II PP8 230B

Ширина стола 203мм Мощность двигателя 2,21 кВт Параллелограммная регулировка столов

Артикул **MJ8X72P-0130**



- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт
- Опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала.
- Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Приемный столы просто регулируется маховиком с удобной фиксирующей рукояткой.
- Подающий стол регулируется быстродействующим рычагом.
- Точная и удобная в считывании шкала глубины резания со стопором делает

простой быструю настройку.

Технические данные

Мощность двигателя	2,21 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	3,3 кВт / 15А
Номинальное напряжение	230 В
Ширина реза	203 мм
Максимальная глубина реза	3,17 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	5500 об /мин
Количество ножей	3
Размер ножей	204.7x18x3 мм
Диаметр режущего вала	76,2 мм
Длина стола	1829 мм
Высота стола от пола	812,8 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	102 мм
Частота тока	60 Гц
Масса нетто/брутто	170/225 кг
Размеры в упаковке (Д x Ш x В),мм	1923x640x1040
Номер декларации соответствия	RU Д-TW.АН03.В.12811/19