Фуговальный станок LAGUNA SHEARTEC II PP6 HL

Ширина стола 153мм Мощность двигателя 1,1 кВт Вал Helical

Артикул **506601HL**



- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 1,1 кВт
- Опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала.
- Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Приемный столы просто регулируется маховиком с удобной фиксирующей рукояткой.
- Подающий стол регулируется быстродействующим рычагом.
- Точная и удобная в считывании шкала глубины резания со стопором делает простой быструю настройку.

Технические данные

Мощность двигателя	1,1 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,65 кВт / 7,5А
Номинальное напряжение	230 В
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,17 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	5500 об /мин
Режущий вал	Helical, 152,4 мм
Количество спиралей	6
Количество сегментов	42 шт
Диаметр	64 мм
Длина стола	1499 мм
Высота стола от пола	817,9 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	102 мм
Частота тока	60 Гц
Масса нетто/брутто	110/129 кг
Размеры в упаковке (Д х Ш х В),мм	1640x560x330 (79кг), 780x400x670 (50кг)