**Фуговально-рейсмусовый станок JIB MP250QM**

**Фуговально-рейсмусовый станок 250 мм**

Артикул **JIB MP250QM**



- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель мощностью 1,5 кВт 230В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость.

* Пазовальный модуль, показанный на фотографии поставляется отдельно.

## Объем поставки

- Пазовальный модуль поставляется отдельно

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя | 1,5 кВт, 230 В |
| Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток) | 2,25 кВт (10А) |
| Частота вращения режущего вала | 4000 об/мин, 12000 резов в минуту |
| Число ножей режущего вала | 3 |
| Размер ножей | 250 x 30 x 3 мм |
| Диаметр режущего вала | 75 мм |
| Фугование | |
| Ширина реза | 250 мм |
| Максимальная глубина реза | 5 мм |
| Длина фуговального стола | 1085 мм |
| Рейсмусование | |
| Скорость подачи заготовки | 5,5 м/мин |
| Максимальная глубина резания при полной ширине | 2,5 мм |
| Максимальная глубина резания при ширине заготовки 150 мм | 4 мм |
| Максимальная высота заготовки | 195 мм |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 1230 x 530 x 1000 мм |
| Масса брутто | 195 кг |
| Срок службы | 6 лет |