

JIB OSS-75A Осциллирующий шлифовальный станок

Мощность двигателя 0,45 КВТ Диаметр шлифовальных втулок 13/19/26/38/51/76 мм

Артикул **0710020227000**



- Шпиндельный шлифовальный станок с осцилляцией
- Станок оснащен боковым хранилищем аксессуаров и монтажных инструментов.
- Литой рабочий стол для максимальной точности обработки заготовки.
- Вращающийся и осциллирующий шпиндель для различных видов шлифования.
- Наличие патрубка аспирации опилок обеспечивает безопасную и чистую работу.
- Компактный и легкий станок для удобства переноски.

Объем поставки

- Станок в сборе
- Стол из массивного серого чугуна
- Абразивные втулки (вкладыши) - 6 шт. (K80, 15/21/28/40/53/77 мм)
- Барабаны шлифовальные (резиновые) - 5 шт (115 мм)
- Проставочные кольца - 6 шт 18/25/31/44/57/82 мм
- Шайбы шпинделя (нижние) - 4 шт. 14/22/46/71 мм
- Монтажный инструмент
- Руководство по эксплуатации

Технические данные

Мощность двигателя выходная	0,45 кВт
Мощность двигателя потребляемая/пусковой ток	0,7 кВт / 3А
Номинальное напряжение / Частота тока	230 В / 50 Гц
Максимальная высота шлифования	98 мм
Частота вращения шпинделя	2000 об/мин
Диаметры шлифовальных втулок	13/19/26/38/51/76 мм
Частота колебаний шпинделя	58 ходов/мин
Амплитуда колебаний шпинделя	16 мм
Диаметр шпинделя	12,7 мм
Размеры рабочего стола	370 x 290 мм
Высота стола	330 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	38 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	470 x 405 x 510 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	358 x 340 x 440 мм
Масса нетто/брутто	9,5/11 кг
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.86223/24