**JIB OSS-75A Осциллирующий шлифовальный станок**

**Мощность двигателя 0,45 КВТ Диаметр шлифовальных втулок 13/19/26/38/51/76 мм**

Артикул **0710020227000**




- Шпиндельный шлифовальный станок с осцилляцией
- Станок оснащен боковым хранилищем аксессуаров и монтажных инструментов.
- Литой рабочий стол для максимальной точности обработки заготовки.
- Вращающийся и осциллирующий  шпиндель для различных видов шлифования.
- Наличие патрубка аспирации опилок обеспечивает безопасную и чистую работу.
- Компактный и легкий станок для удобства переноски.

## Объем поставки

- Станок в сборе
- Стол из алюминия
- Абразивные втулки (вкладыши) - 6 шт. (K80, 15/21/28/40/53/77 мм)
- Барабаны шлифовальные (резиновые) - 5 шт (115 мм)
- Проставочные кольца - 6 шт 18/25/31/44/57/82 мм
- Шайбы шпинделя (нижние) - 4 шт. 14/22/46/71 мм

- Монтажный инструмент
- Руководство по эксплуатации

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя выходная | 0,45 кВт |
| Мощность двигателя потребляемая/пусковой ток | 0,7 кВт / 3А |
| Номинальное напряжение / Частота тока | 230 В / 50 Гц |
| Максимальная высота шлифования | 98 мм |
| Частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
| Диаметры шлифовальных втулок | 13/19/26/38/51/76 мм |
| Частота колебаний шпинделя | 58 ходов/мин |
| Амплитуда колебаний шпинделя | 16 мм |
| Диаметр шпинделя | 12,7 мм |
| Размеры рабочего стола | 370 x 290 мм |
| Высота стола | 330 мм |
| Диаметр патрубка аспирации опилок | 38 мм |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 470 x 405 x 510 мм |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 358 x 340 x 440 мм |
| Масса нетто/брутто | 9,5/11 кг |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.86223/24 |