JIB PT200A Фуговально-рейсмусовый станок

Мощность двигателя 1,5 КВТ Ширина столов 204 ММ

Артикул **0610020221000**



- Комбинированный настольный фуговально-рейсмусовый станок максимально сберегает рабочее пространство мастерской.
- Мощный двигатель 1,5 кВт для продуктивной работы
- Скорость вращения режущего вала 9000 об/мин. для высокой чистоты обработки
- Жесткая и прочная стальная рама станка и качественный легкосплавный рабочий стол фуганка
- Когтевая защита от отброса заготовки
- Все рабочие регулировки осуществляются без использования инструментов

Объем поставки

- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Коллектор для системы пылеудаления

- Толкатели для безопасной работы
- Один комплект ножей.

Технические данные

Мощность двигателя выходная	1,5 кВт
Мощность двигателя потребляемая/пусковой ток	2,25 кВт/10А
Номинальное напряжение / Частота тока	230 В / 50 Гц
Частота вращения режущего вала	9000 об/мин, 18000 резов в минуту
Число ножей режущего вала	2
Размер ножей	210 x 22 x 1,8 мм
Диаметр режущего вала	50 мм
Диаметр патрубка аспирации	63 /98.5 мм
Ширина реза	204 мм
Максимальная глубина реза при полной ширине (фугование)	2,5 мм
Размеры параллельного упора (Д x В)	540 x 127 мм
Угол наклона параллельного упора	45°
Длина фуговального стола	704 мм
Скорость подачи заготовки	4 м/мин
Максимальная глубина реза при полной ширине (рейсмусование)	2 мм
Максимальная высота заготовки	120 мм
Максимальная глубина съем при рейсмусовании при полной ширине	2 мм
Минимальная высота заготовки	5 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	850 x 430 x 478 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	760 x 415 x 480 мм
Масса нетто/брутто	24/27 кг
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.86223/24