JIB DP15VL Сверлильный станок

JIB DP15VL Вылет шпинделя 380 мм Бесступенчатая регулировка оборотов

Артикул **0810020270000**



- Особо мощный сверлильный станок напольной конструкции для крупных заготовок и сложных работ
- Асинхронный двигатель 750 Вт
- Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя
- Цифровая индикация значения оборотов шпинделя
- Стационарная напольная конструкция
- Стойка-колонна повышенной жесткости
- Реечный механизм регулировки высоты стола
- Прочное чугунное основание
- Рабочий стол 306 x 306 мм
- Подсветка рабочей зоны
- Лазерная система указания оси сверления

Объем поставки

- Бесключевой быстрозажимной патрон
- Рабочий стол 306 x 306 мм
- Тиски
- Защита патрона
- Лазерная система указания оси сверления

Технические данные

Максимальный размер сверла	16 мм
Расстояние от оси патрона до колонны	380 мм
Тип патрона	B16
Число оборотов шпинделя	240 - 2750 об/мин
Ход пиноли шпинделя	102 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до стола	750 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до основания	1240 мм
Размер стола	306 x 306 мм
Номинальное напряжение	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,125 кВт / 5А
Мощность двигателя	0,75 кВт
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	1400 x 550 x 300 мм
Масса нетто / брутто	70 / 75 кг
Срок службы	6
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.86223/24